



CONTENTORI WALL.E

**WALL.E**

Armadi da parete - wall mount cabinets

# Armadi da parete WALL.E

## WALL.E Wall cabinets

## WALL.E



### Struttura

#### Autoportante

Tetto in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 12/10, con entrata cavi pre-tranciata e aerazione naturale o forzata, con possibilità di montaggio ventilatore.

Fondo in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 12/10, con entrata cavi pre-tranciata dotato di fori per il montaggio di piedini regolabili o ruote. Pannelli laterali in lamiera d'acciaio di spessore 12/10 dotati di serratura e chiave di sicurezza.

Pannello posteriore in lamiera d'acciaio spessore 12/10 dotato di 4 asole per il montaggio a parete e flangia pretranciata di larghe dimensioni per ingresso cavi e/o areazione

Profilati 19" in lamiera d'acciaio Aluzink di spessore 20/10, regolabili in profondità dotati di asole laterali per il passaggio dei cavi da fronte montante a retro

Punto di messa a terra

Verniciatura con polveri termoindurenti epossipoliestere

Colorazione standard RAL7016 antracite scuro

Colorazione a richiesta RAL7035 grigio chiaro

### Porta anteriore trasparente

Realizzata in vetro di sicurezza temperato di spessore 4mm (secondo le norme UNI EN12150 -1-2001).

Coppia di cerniere con apertura 235°.

Serratura con chiave di sicurezza.

Montaggio reversibile.

### Structure

#### Self-supporting

Roof of press bent steel 12/10 thick, with pre-blanked cable entry and natural or forced ventilation; fan assembling optional.

Bottom of press bent steel 12/10 thick, with pre-blanked cable entry, equipped with holes for adjustable feet or castors mounting.

Side panels made of steel sheet 12/10 thick equipped with lock and safety key

Rear panel made of steel sheet 12/10 thick equipped with 4 holes for wall-mounting and pre-blanked cable or ventilation entry.

19" profiles made of Aluzink steel 20/10 thick, adjustable depth, equipped with side holes for cable entry front and rear.

Grounding terminal

Coating with thermosetting epoxy polyester powders.

Color RAL7016 dark grey

On request color RAL7035 light grey

### Glass door

Made of tempered safety glass, 4 mm thick (as per standard UNI EN 12150-1-2001).

Hinge pair, 235° opening.

Lock with safety key.

Reversible assembly.

# Dimensioni e disegni tecnici

## Dimensions and technical drawings

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (L x A x P in mm) / (W x H x D in mm)	HE
WE640	600 x 334 x 400	6
WE650	600 x 334 x 500	6
WE940	600 x 467 x 400	9
WE950	600 x 467 x 500	9
WE960	600 x 467 x 600	9
WE1240	600 x 600 x 400	12
WE1250	600 x 600 x 500	12
WE1260	600 x 600 x 600	12
WE1540	600 x 734 x 400	15
WE1550	600 x 734 x 500	15
WE1560	600 x 734 x 600	15
WE1840	600 x 868 x 400	18
WE1850	600 x 868 x 500	18
WE1860	600 x 868 x 600	18

Versioni speciali a richiesta.  
Special versions on request.

